


# 100级双环扣

- 符合欧盟EN1677-4标准（替代DIN5688-3标准）。
- 选用高强度高韧性特殊合金钢，并经过热处理。
- 比80级子母环强度提升25%。
- 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- 抽样进行20000次疲劳测试。
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行100%磁粉探伤。
- 破断拉力是工作载荷的四倍。
- 表面处理：喷塑。



产品编号	工作拉力(T)	破断拉力(T)	尺寸(mm)				单重(kg)
			H	A	K	L	
UCT100-01	1.4	5.6	7.6	14.0	44.5	60.0	0.08
UCT100-02	2.5	10.0	10.0	18.5	61.5	84.5	0.18
UCT100-03	4.0	16.0	12.6	23.0	72.0	97.2	0.34
UCT100-04	6.7	26.8	16.8	27.5	89.0	127.0	0.68
UCT100-05	10.0	40.0	21.0	33.5	103.0	145.0	1.22
UCT100-06	16.0	64.0	24.5	42.0	116.0	175.0	2.13
UCT100-07	19.0	76.0	27.0	48.0	135.0	193.0	3.00
UCT100-08	26.5	106.0	32.0	61.0	164.0	228.0	5.15
UCT100-09	39.3	157.2	40.0	80.0	194.0	274.0	9.50