



吊钩型强力滑车



产品编号	工作拉力 (T)	适用钢丝绳直径(mm)	尺寸(mm)				单重 (KG)
			滑轮直径D	W	H	L	
UTDN-01	2	7-9	75	76	54	237	2.2
UTDN-02	4	10-12	115	116	71	355	6.8
UTDN-03	8	16-19	152	155	90	495	12.2
UTDN-04	10	16-19	152	155	95	520	17.0
UTDN-05	8	20-22	202	205	103	551	31.0
UTDN-06	10	24-26	254	260	115	562	35.0
UTDN-07	12	24-26	254	260	115	705	39.0
UTDN-08	15	19-22	254	260	135	713	56.0
UTDN-09	20	25-29	254	257	150	777	60.0
UTDN-10	12	24-26	304	307	133	801	58.0
UTDN-11	15	19-22	304	307	135	804	60.0
UTDN-12	20	25-29	304	307	150	833	68.0

- 吊钩型强力滑车（热轧钢轮）。
- 采用高强度合金钢锻造而成，设计安全系数4倍以上。
- 符合欧盟标准，CE认证。
- 装备JDB镶嵌式固体含铜轴套，使用寿命是一般铜套10倍以上。
- 使用热轧钢轮，抗冲击力强，永不破损。
- 黄油嘴的设计方便操作维护和延长产品使用寿命。
- 经过热处理和表面处理工艺，提高滑车抗冲击力和抗腐蚀性。
- 可根据客户要求定制。

吊钩型强力滑车



产品编号	工作拉力 (T)	适用钢丝绳直径(mm)	尺寸(mm)				单重 (KG)
			滑轮直径D	W	H	L	
UTDH-01	2	7-9	3	76	54	237	2.3
UTDH-02	4	10-12	4.5	116	71	355	6.7
UTDH-03	8	16-19	152	155	90	495	13.6
UTDH-04	10	16-19	152	155	95	520	16.0
UTDH-05	8	20-22	202	205	103	560	19.3
UTDH-06	10	24-26	254	260	115	679	35.0
UTDH-07	12	24-26	254	260	115	685	40.0
UTDH-08	15	24-26	254	260	135	713	54.0
UTDH-09	20	25-29	254	257	150	777	56.0
UTDH-10	12	24-26	304	307	133	767	56.0
UTDH-11	15	24-26	304	307	135	788	58.0
UTDH-12	20	25-29	304	307	150	833	62.0
UTDH-13	22	29-32	355	360	140	952	112.0
UTDH-14	22	29-32	406	410	140	1019	122.0
UTDH-15	30	32-35	406	415	155	1128	164.0
UTDH-16	30	32-35	508	515	184	1230	213.0
UTDH-17	50	38-42	609	615	189	1330	340.0
UTDH-18	85	46-50	762	765	236	1910	590.0
UTDH-19	100	68-72	812	824	310	2100	650.0
UTDH-20	120	78-82	889	900	330	2350	700.0

- 采用高强度合金钢锻造而成，设计安全系数4倍以上。
- 符合欧盟标准，CE认证。
- 装备JDB镶嵌式固体含铜轴套，使用寿命是一般铜套10倍以上。
- 使用热轧钢轮，抗冲击力强，永不破损。
- 黄油嘴的设计方便操作维护和延长产品使用寿命。
- 经过热处理和表面处理工艺，提高滑车抗冲击力和抗腐蚀性。
- 可根据客户要求定制。